



KORVO

SERIE milano

La nostra gamma di proiettori si arricchisce con MILANO, progettato per raggiungere il massimo risultato sia nei nuovi impianti che nel relamping.

Disponibile in diverse ottiche e potenze (120W-220W-300W), MILANO si adatta perfettamente ad ambienti industriali, sportivi, commerciali ed espositivi.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

● Potenza <i>Wattage</i>	120W 220W 300W
● Efficienza luminosa <i>Lumen efficiency lm/W</i>	170 lm/W
● Flusso luminoso <i>Lumen flux lm</i>	20400 lm (120W) 37400 lm (220W) 51000 lm (300W)
● Temperatura colore <i>Color temperature</i>	4000K
● Indice di resa cromatica <i>CRI</i>	>80
● Dimmerazione <i>Dimming</i>	DALI
● Flicker free	Flicker free e luce uniforme con maggior sicurezza visiva <i>Flicker free and uniform light with greater visual safety</i>
● Sorgente luminosa <i>Light source</i>	LED SMD
● Step MacAdam	< 4
● Ottiche <i>Optics</i>	Ottica simmetrica <i>Asymmetrical optic</i>

CARATTERISTICHE MECCANICHE

MECHANICAL DATA

● Protezione dagli urti <i>IK rating</i>	IK10
● Grado di protezione <i>IP</i>	65
● Temperatura di esercizio <i>Operating temperature °C</i>	-30 / + 50 °C


CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ELECTRICAL DATA

● Alimentazione <i>Input voltage V</i>	200-240Vac
● Frequenza <i>Frequency Hz</i>	50/60 Hz
● Fattore di potenza <i>Power factor</i>	> 0,90
● Classe di isolamento <i>Insulation class</i>	I

KORVO

SERIE milano




CARATTERISTICHE FISICHE


DESIGN

- | | |
|--|---|
| ● Colore
<i>Color</i> | Grigio
<i>Grey</i> |
| ● Materiale corpo
<i>Lamp body material</i> | Corpo lampada in alluminio ADC12, copertura lenti in policarbonato
<i>Aluminum ADC12 lamp body, polycarbonate lens cover</i> |
| ● Materiale ottica
<i>Optic material</i> | Lenti secondarie in PMMA anti-ingiallimento
<i>Secondary lenses in anti-yellowing PMMA</i> |
| ● Verniciatura
<i>Coating</i> | Corpo lampada verniciato a polvere resistente alla corrosione
<i>Powder coated lamp body resistant to corrosion</i> |
| ● Equipaggiamento
<i>Equipment</i> | -Alimentatore - <i>Power supply</i>
-Scala goniometrica - <i>Goniometric scale</i>
-Guarnizione in gomma siliconica - <i>Silicone rubber gasket</i>
-Viterie esterne in acciaio inox - <i>External screws in stainless steel</i> |
| ● Peso
<i>Weight, KG</i> | 6Kg (120W-220W) 9 Kg (300W) |
| ● Dimensioni
<i>Size, mm</i> | 437x460,3x118,75 (120W-220W) 437x597,3x118,75 (300W) |

120W | 220W



300W




NORME DI RIFERIMENTO E CONFORMITA' ENERGETICA

REFERENCE STANDARDS AND ENERGY COMPLIANCE

- | | |
|---|---|
| ● Classe sicurezza fotobiologica
<i>Photobiological safety class</i> | Group0 |
| ● Marcature e test
<i>Marking and test</i> | CE |
| ● Norme di riferimento
<i>Reference standards</i> | EEN 60598-1 EN 60598-2-3 EN 62471 EN 55015 EN 61547 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 |
| ● Classe energetica
<i>Energy class</i> | E |

KORVO

SERIE milano






CODICE PRODOTTO E SPECIFICHE

PRODUCT CODE AND DETAILS

Codice Code	Dimensioni Size mm	Potenza Wattage W	Lumen	Temperatura colore Color temperature CCT	Dimmerazione Dimming
● KV2212042	● 437x460,3x118,75	● 120W	● 20400 lm	● 4000K	● DALI
● KV2222042	● 437x460,3x118,75	● 220W	● 37400 lm	● 4000K	● DALI
● KV2230042	● 437x597,3x118,75	● 300W	● 51000 lm	● 4000K	● DALI

FOTOMETRIE

PHOTOMETRIES



INSTALLAZIONE

INSTALLATION

- A sospensione
Suspended
- A parete
Wall mounted

A causa dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici, i dati forniti sono soggetti ad aggiornamenti e possono presentare tolleranze del +/-10% rispetto ai valori indicati.